



szlifierka **swepro 0,5 KM.**
Mocna. Trwała. Niski poziom vibracji.

szlifierka **swepro** 0,5 KM. Mocna. Trwała. Niski poziom vibracji.



Nowa seria szlifierek 0,5 KM przekonuje bardzo poręczną konstrukcją i imponuje wysoką jakością. Aby zapewnić długą żywotność i maksymalny komfort użytkowania, wybrano wysokiej jakości niemieckie łożyska kulkowe i ostrza z kevlaru.

W rezultacie urządzenia charakteryzują się niskim poziomem vibracji i hałasu.

Aby mieć pewność, że nasza szlifierka najlepiej pasuje do danego zastosowania, wybraliśmy trzy różne warianty: szlifierkę prostą, wydłużoną i kątową.

Szlifierki są idealne do szlifowania na połysk, polerowania i usuwania zadziorów.

szlifierka **swepro** 0,5 KM. Mocna. Trwała. Niski poziom vibracji.



**Szlifierka prosta
SW 7623**



**Szlifierka z wydłużoną szyjką
SW 7624**



**Szlifierka kątowa
SW 7625**

szlifierka **swepro** 0,5 KM. Mocna. Trwała. Niski poziom vibracji.



Wyrafinowane **wzornictwo**. Wyjątkowa **jakość**.

Kevlarowe łopatki

Kevlarowe ostrza charakteryzują się szczególnie wysoką jakością, a także odpornością na temperaturę do 400°C. Przekonują długą żywotnością, dzięki czemu szlifierki są bardzo wydajne i trwałe.

Zoptymalizowany cylinder pneumatyczny

Wykończenie powierzchni w cylindrze pneumatycznym jest bardzo dokładne ze względu na dobór materiału, a chropowatość jest znacznie zmniejszona. Zapewnia to ciągłe smarowanie ostrzy, co ma pozytywny wpływ na ich żywotność.

Wysokowydajne łożysko kulkowe

Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości niemieckich (Schaeffler FAG) i japońskich (NSK) łożysk kulkowych, jakość oraz żywotność narzędzia znacznie wzrasta, ponieważ zmniejsza się tarcie w łożysku kulkowymi, a tym samym jego zużycie.



MATERIAŁ
Kompozyt



ROZMIAR
Bardzo zwarta



ŁOPATKI
Kevlar



ŁOŻYSKO KULKOWE
Wysoka jakość



WAGA
Szczególnie lekka



MOC
Bardzo silna



BEZPIECZEŃSTWO

	SW 7623 783783	SW 7624 783784	SW 7625 783785
			
Prędkość	22.000 obr./min.	21.500 obr./min.	17.500 obr./min.
Waga	0,4 kg	0,56 kg	0,5 kg
Wibracje	2,3 m/s ²	2,0 m/s ²	3,2 m/s ²
Przyłącze powietrza	1/4"	1/4"	1/4"
Maks. ciśnienie robocze	6,3 bar	6,3 bar	6,3 bar
Poziom hałasu	86 dB(A)	86 dB(A)	86 dB(A)
Zużycie powietrza	280 l/min	280 l/min	280 l/min

szlifierka swepro 0,5 KM. Mocna. Trwała. Niski poziom wibracji.

Potrzebujesz więcej **mocy**?
Odkryj naszą **serię szlifierek 1KM.**



szlifierka swepro 0,5 KM. Mocna. Trwała. Niski poziom wibracji.

Jesteśmy tu dla Ciebie.

Masz pytania dotyczące naszych szlifierek 0,5 KM?

Z przyjemnością pomożemy Ci znaleźć odpowiednią szlifierkę do Twoich zastosowań i wymagań!

Chcesz przetestować nasz produkt z wyprzedzeniem?

Przez 14 dni możesz przekonać się o przydatności naszych szlifierek.



Czekamy na kontakt z Twojej strony:

+48 22 11 33 600

Pon.-Pią. 08:00 - 16:00

info@swepro.pl

www.swepro.pl

